

水滴・ホコリも  
しっかりガード

TRUST-LIGHT  
直管型LEDライト  
Made in Japan  
TO40S-55AWP  
スタンダード  
5500K

IP65取得

高湿度対策をしたい  
工場や、屋外での  
使用にも適応

日本製直管型LEDランプ

# TRUST-LIGHT Water Proof

信頼の光、未来の光

<http://www.trustlight.jp>



写真:タカナシ乳業



## トラスト・ライトの性能はそのままに、防滴・防塵効果を追加

### TRUST-LIGHT Water Proof



**防滴タイプ口金部分についてのご注意**  
 既存の灯具に防水ソケットが付いている場合は、管径にご注意ください。製品と径が合わない場合は、専用の灯具もご用意しております。  
 ※詳しくは販売店にお問い合わせください。

品名	トラスト・ライト 防滴20W型	トラスト・ライト 防滴40W型
型式	T020S-55AWP	T040S-55AWP
定格電力	9 W	18 W
全光束	1,100 lm	2,200 lm
色温度	5,500K (±300)	
演色	Ra 85 Typ. (±3)	
製品寿命	50,000時間	
外径寸法	φ 26.5 mm	
口金	G13	
長さ	580 mm	1,198 mm
重量	185 g	355 g
発熱温度	<54 °C	
動作保証温度	-20 ~ 40 °C	
対応電圧	AC 90 ~ 220 V	
最大配光角度	300 °	
製品保証	5年 ※当社指定の条件あり	

#### 安全上の注意

- 警告**
- 改造しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
  - 規定範囲を超える電源電圧は、感電・火災の原因になります。
  - 50Hz/60Hz 周波数でご使用ください。感電・火災の原因になります。
  - 防爆型ではないので可燃性ガスのある環境では使用しないでください。火災の原因になります。
  - ランプの交換は、必ず電源を切った状態で交換してください。
  - めれた手で触らないでください。感電・火災・故障の原因になります。
  - 異常を感じたら速やかに電源切って、販売店までご相談ください。
  - 仕様書に記載の、適切な温度環境範囲内でご使用ください。故障の原因になります。
  - 清掃と点検の際には、必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因になります。

- 非常灯、誘導灯に使用することはできません。
- トラスト・ライトを実装した状態で、絶縁抵抗試験は行わないでください。

- 注意**
- 電気工事には電気工事士の免許が必要です。必ず有資格者が実施してください。
  - 仕様書に記載の点灯時間は、設計上のLEDの期待寿命時間です。
  - LEDはその製造上の特性から、同一製品でも商品毎に色、明るさが微妙に異なる場合がありますのでご了承ください。
  - 取り付け、施工、既存照明への組み込み等の付帯作業は、別途現地確認が必要になります。

製造元

販売代理店



Meet your trust  
**エコ・トラスト・ジャパン株式会社**  
 ● 営業本部 ● 神奈川営業所 ● 関西支店 ● 九州支店 ● 東北支店  
<http://trustlight.jp> ☎ 0120-858-114